

**DISTRIBUTION d'ÉTIQUETTES
SIMPLE ET PRÉCISE**

DEUX SENS de distributions



LES NOUVEAUX DISTRIBUTEURS d'ÉTIQUETTES DE CAB SE DISTINGUENT PAR LEUR SIMPLICITÉ d'UTILISATION ET LEUR PRIX RÉDUIT.

IL EXISTE DEUX VERSIONS POUR PRENDRE LES ÉTIQUETTES TOUJOURS DANS LA BONNE POSITION :

- LA VARIANTE HS QUI PERMET DE PRENDRE L'ÉTIQUETTE PAR LE DESSUS, "PIED EN AVANT" .
- LA VERSION VS QUI DÉPLACE L'ÉTIQUETTE DE BAS EN HAUT, ET PRÉ-DÉCOLLE CELLE-CI DE SON SUPPORT "TÊTE EN AVANT".

LA VERSION DE BASE EST CONÇUE POUR UN FONCTIONNEMENT AUTOMATIQUE. APRÈS AVOIR RETIRÉ L'ÉTIQUETTE, LA SUIVANTE EST PRÉSENTÉE IMMÉDIATEMENT.

POUR LES MODÈLES AVEC UN "+" IL Y A UN PANNEAU DE COMMANDE ADDITIONNEL AVEC LES FONCTIONS SUIVANTES :

- DISTRIBUTION AUTOMATIQUE OU SUR DEMANDE
- VITESSE d'AVANCE LENTE OU RAPIDE
- COMPTEUR d'ÉTIQUETTES DE 1 À 9 999
- CONNECTEUR de PÉRIPHÉRIQUE POUR L'ENVOI d'UN SIGNAL EXTERNE "DISTRIBUTION SUR DEMANDE"

LES DISTRIBUTEURS SONT DISPONIBLES EN TROIS LARGEURS. POUR LES PETITES ÉTIQUETTES, LA LARGEUR MAXIMALE EST DE 60 MM, POUR LES LARGEURS MOYENNES JUSQU'À 120 MM ET POUR LES GRANDES ÉTIQUETTES JUSQU'À 180 MM.

APERÇU DE LA GAMME

	<p>HS60+ (avec panneau de commande additionnel) Sens de sortie des étiquettes "pied en avant"</p>		<p>VS120 Sens de sortie des étiquettes "tête en avant".</p>
	<p>VS180+ (avec panneau de commande additionnel) Sens de sortie des étiquettes "tête en avant"</p>		<p>HS120+ pour paravent (avec panneau de commande additionnel) Sens de sortie des étiquettes "pied en avant"</p>

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Données techniques communes		HS	VS	"+" avec panneau de commande
Sens de distribution		Horizontal	Vertical	
Orientation de l'étiquette - Image d'impression		Pied en avant	Tête en avant	
Étiquettes		Sur rouleaux, échenillées, en option en paravent		
Matières		Papier, textile, synthétique même transparent		
Vitesse d'avance	jusqu'à (mm/s)	200		100 / 200
Rouleau d'étiq. :	Diamètre extérieur	jusqu'à (mm) 200		
	Diamètre mandrin	(mm) 38 - 76		
	Poids	max. (kg) 4		
	Sens d'enroulement	intérieur ou extérieur		
Enrouleur				
Support matière	Diamètre extérieur	jusqu'à (mm) 155		
Cellule de détection d'étiquettes				
Détection		Bord avant de l'étiquette		
Distance du bord avant	A (mm)	5 - 55		
Hauteur de décollement	B (mm)	4 - 18		
Panneau de commande				
Affichage	"En marche"	LED verte	LED et compteur „marche"	
	Erreur	LED rouge	compteur clignotant	
Touche de sélection	Avance automatique des étiquettes ou sur demande	-	■	
Touche de commande	pour l'avance des étiquettes sur demande	-	■	
Touche de sélection	Vitesse d'avance jusqu'à (mm/s)	-	lent / rapide	
Affichage LCD	Compteur d'étiquettes	-	0 - 9999	
Touche de commande	Remise à zéro du compteur d'étiquettes	-	■	
Affichage	Distribution par un signal externe	-	■	
Connexions				
Connecteur de périphérique pour distribution sur demande par un signal externe		-	■	
Prise femelle		alimentation électrique		
Interrupteur		marche / arrêt		
Fonctionnement		HS/VS		mobile
Alimentation		100 - 240 V ~ 50/60 Hz		16,5 - 25 VDC
Puissance en fonctionnement / en veille		max. 30 W / 5 W		
Température / Humidité :		En fonctionnement +5 - 40°C, / 10 - 85% sans condensation		
		Stockage +0 - 60°C, / 20 - 80% sans condensation		
		Transport -25 - 60°C, / 20 - 80% sans condensation		
Niveau de bruit		< 60 dB		
Normes de sécurité		CE, FCC classe A, CB, CCC, UL		
Dimensions spécifiques appareil		HS/VS60	HS/VS120	HS/VS180+
Largeur étiquettes	avec support (mm)	8 - 65	20 - 120	80 - 180
Hauteur étiquettes	une de front (mm)	5 - 300	8 - 600	20 - 600
	plusieurs de front (mm)	5 - 110	8 - 110	20 - 110
Dimensions				
Hauteur x profondeur sans matière (mm)		250 x 360	250 x 360	250 x 360
Largeur (mm)		180	230	300
Poids (kg)		3,3	3,6	4,0