

- Grandes bobines d'étiquettes jusqu'à un diamètre de 200 mm
- Vitesse d'impression jusqu'à 200 mm/s
- L'ENTRETIEN ET LA COMMANDE la plus simple
- GRAND ÉCRAN DE 132 x 64 pixels AVEC UN BLANC RÉTROÉCLAIRAGE
- INTERFACE LAN, USB, SÉRIE ET PARALLÈLE INTÉGRÉES CONFORMÉMENT AUX STANDARDS
- INTERFACE WLAN 802.11 b/g optionnelle
- USB HÔTE EN DOUBLE POUR LE RACCORDEMENT D'UN CLAVIER USB OU UNE CLÉ MÉMOIRE AINSI QU'UNE UNITÉ POUR DES CARTES COMPACT FLASH



**>> TRANSFERT THERMIQUE**

**Compa II 104/8**

■ IMPRESSION

RÉSOLUTION	203 dpi
VITESSE MAX. D'IMPRESSION	200 mm/s
LARGEUR D'IMPRESSION	104 mm
LARGEUR DE PASSAGE	116 mm
LARGEUR MIN. DES ÉTIQUETTES	12 mm
HAUTEUR MAX. DES ÉTIQUETTES	6000 mm
HAUTEUR MIN. DES ÉTIQUETTES STANDARD	5 mm
MODE DISTRIBUTEUR/MASSICOT	25 mm
TÊTE D'IMPRESSION	FLAT TYPE POUR TRANSFERT THERMIQUE

**Compa II 106/12**

■ IMPRESSION

RÉSOLUTION	300 dpi
VITESSE MAX. D'IMPRESSION	200 mm/s
LARGEUR D'IMPRESSION	105,7 mm
LARGEUR DE PASSAGE	116 mm
LARGEUR MIN. DES ÉTIQUETTES	12 mm
HAUTEUR MAX. DES ÉTIQUETTES	3000 mm (AUTRES SUR DEMANDE)
HAUTEUR MIN. DES ÉTIQUETTES STANDARD	5 mm
MODE DISTRIBUTEUR/MASSICOT	25 mm
TÊTE D'IMPRESSION	FLAT TYPE POUR TRANSFERT THERMIQUE

**Compa II 162/12**

■ IMPRESSION

RÉSOLUTION	300 dpi
VITESSE MAX. D'IMPRESSION	150 mm/s
LARGEUR D'IMPRESSION	162,6 mm
LARGEUR DE PASSAGE	176 mm
LARGEUR MIN. DES ÉTIQUETTES	50 mm

HAUTEUR MAX. DES ÉTIQUETTES	2000 mm (AUTRES SUR DEMANDE)
HAUTEUR MIN. DES ÉTIQUETTES STANDARD	6 mm
MODE DISTRIBUTEUR/MASSICOT	25 mm
TÊTE D'IMPRESSION	FLAT TYPE POUR TRANSFERT THERMIQUE

**>> TRANSFERT DIRECTE**

**Compa II 103/8 T**

■ IMPRESSION

RÉSOLUTION	203 dpi
VITESSE MAX. D'IMPRESSION	200 mm/s
LARGEUR D'IMPRESSION	104 mm
LARGEUR DE PASSAGE	116 mm
LARGEUR MIN. DES ÉTIQUETTES	12 mm
HAUTEUR MAX. DES ÉTIQUETTES	6000 mm
HAUTEUR MIN. DES ÉTIQUETTES STANDARD	5 mm
MODE DISTRIBUTEUR/MASSICOT	25 mm
TÊTE D'IMPRESSION	FLAT TYPE POUR TRANSFERT THERMIQUE

**Compa II 108/12 T**

■ IMPRESSION

RÉSOLUTION	300 dpi
VITESSE MAX. D'IMPRESSION	200 mm/s
LARGEUR D'IMPRESSION	108,4 mm
LARGEUR DE PASSAGE	116 mm
LARGEUR MIN. DES ÉTIQUETTES	12 mm
HAUTEUR MAX. DES ÉTIQUETTES	3000 mm (AUTRES SUR DEMANDE)
HAUTEUR MIN. DES ÉTIQUETTES STANDARD	5 mm
MODE DISTRIBUTEUR/MASSICOT	25 mm
TÊTE D'IMPRESSION	FLAT TYPE POUR THERMIQUE DIRECTE

**Compa II 162/12 T**

■ IMPRESSION

RÉSOLUTION	300 dpi
VITESSE MAX. D'IMPRESSION	150 mm/s
LARGEUR D'IMPRESSION	162,6 mm
LARGEUR DE PASSAGE	176 mm
LARGEUR MIN. DES ÉTIQUETTES	50 mm

HAUTEUR MAX. DES ÉTIQUETTES	2000 mm (AUTRES SUR DE
HAUTEUR MIN. DES ÉTIQUETTES STANDARD	6 mm
MODE DISTRIBUTEUR/MASSICOT	25 mm
TÊTE D'IMPRESSION	FLAT TYPE POUR THERMIQUE

<b>■ ÉTIQUETTES</b>	
ÉTIQUETTES, MATÉRIEL CONTINU SUR ROULEAU OU ZIGZAG	PAPIER, CARTON, TEXTILE, SYNTHÉTIQUE
MAX. GRAMMAGE	220 g/m <sup>2</sup> (AUTRES SUR DEMANDE)
DIAMÈTRE MAX. DE ROULEAU	
DÉROULEUR INTERNE	200 mm
ENROULEUR INTERNE	145 mm (option)
DIAMÈTRE MANDRIN	40 mm / 75 mm (option)
SENS D'ENROULEMENT	EXTERNE OU INTERNE
Cellule de détection	TRANSMISSION ET RÉFLEXION PAR LE DESSOUS
<b>■ RUBAN TRANSFERT</b>	
COULEUR	EXTERNE OU INTERNE
DIAMÈTRE MAX. DE ROULEAU	Ø 80 mm
DIAMÈTRE MANDRIN	25,4 mm / 1"
MAX. LONGUEUR	300 m
MAX. LARGEUR	110 mm / 170 mm (Compa 162)
<b>■ DIMENSIONS</b>	
LARGEUR x HAUTEUR x PROFONDEUR	242 mm x 274 mm x 446 mm / 302 mm x 274 mm x 446 mm (Compa 162)
Poids	10 kg / 14 kg (Compa 162)
<b>■ ÉLECTRONIQUE</b>	
PROCESSEUR	High Speed 32 Bit
MÉMOIRE VIVE (RAM)	16 MB / 64 MB (SUR DEMANDE)
EMPLACEMENT	COMPACT FLASH CARD Typ I
BATTERIE	HORLOGE TEMPS RÉEL (SAUVEGARDE DES DONNÉES LORS D'UN DÉBRANCHEMENT DE COURANT)
BUZZER DE SIGNALÉMENT	SIGNAL ACOUSTIQUE EN CAS D'ERREUR
<b>■ INTERFACES</b>	
SÉRIE	RS-232C (JUSQU'À 115200 Baud)
PARALLÈLE	CENTRONICS
USB	2.0 High Speed Slave
ETHERNET	10/100 Base T, LPD, RAWIP-Printing, DHCP, HTTP, FTP
2 x USB MASTER	CONNEXION D'UN CLAVIER USB EXTERNE ET UNE CLÉ MÉMOIRE
WLAN (option)	CARTE 802.11b/g WEP/WPA PSK (TKIP)
<b>■ FONCTIONNEMENT</b>	
TENSION	110-230 V / 50-60 Hz
MAX. PUISSANCE	150 VA
TEMPÉRATURE FONCTIONNEMENT	5-35 °C
MAX. HUMIDITÉ	MAX. 80% (SANS CONDENSATION)
<b>■ PANNEAU DE CONTRÔLE</b>	
TOUCHES	IMPRESSION TEST, MENU FONCTION, QUANTITÉ, CARTE CF, AVANCE, ENTER, 4 x CURSEUR
Afficheur LCD	ECRAN 132 x 64 pixel, RÉTROÉCLAIRAGE BLANC
<b>■ RÉGLAGES</b>	
	DATE, HEURE, HORAIRE D'ÉQUIPE / 11 LANGUES (AUTRES SUR DEMANDE) / PARAMÈTRES D'ÉTIQUETTE ET D'IMPRIMANTE, INTERFACES, MOT DE PASSE, VARIABLES
<b>■ SURVEILLANCE</b>	
ARRÊT D'IMPRESSION	FIN DE RUBAN TRANSFERT, FIN D'ÉTIQUETTES, TÊTE D'IMPRESSION OUVERTE
IMPRESSION D'ÉTAT	IMPRESSION DES RÉGLAGES D'IMPRIMANTE PAR EX. LA LONGUEUR TOTALE D'IMPRESSION, PARAMÈTRES DES CELLULES, DES INTERFACES ET DE RÉSEAU IMPRESSION DE TOUS FONTS INTERNES ET TOUS CODES À BARRES SUPPORTÉS
<b>■ Polices</b>	
Types de polices	6 polices bitmap / 6 polices vectorielles/TrueType / 6 polices proportionnelles
SET DE CARACTÈRES	Windows 1250 bis 1257, DOS 437, 850, 852, 857 Tous les signes d'Europe de l'Ouest et de l'Est, latins, cyrilliques, grecs et arabes sont supportés AUTRES SETS DE CARACTÈRES SUR DEMANDE
Polices bitmap	Taille en largeur et hauteur 0,8-5,6 / FACTEUR D'AGRANDISSEMENT 2-9 / ORIENTATION 0°, 90°, 180°, 270°
FONTS VECTORIELLES / TrueType	6 polices BITSTREAM® / Taille en largeur et hauteur 1-99 mm / FACTEUR D'AGRANDISSEMENT illimité / ORIENTATION 360° EN PAS DE 90°
Style	Selon la police, gras, italique, inverse, verticale
ESPACE ENTRE CARACTÈRES	VARIABLE
<b>■ Codes à barres</b>	
1D codes à barres	CODABAR, Code 128, Code 2/5 INTERLEAVED, Code 39, Code 39 extended, Code 93, EAN 13, EAN 8, EAN ADD ON, GS1-128 (EAN 128), Identcode, IIF 14, Leitcode, PHARMACODE, PZN Code, UPCA, UPCE
2D codes à barres	CODABLOCK F, DataMatrix, MAXICODE, PDF 417, QR Code
Codes à barres composés	GS1 DATABAR Expanded, GS1 DATABAR Limited, GS1 DATABAR Omnidirectional, GS1 DATABAR Stacked, GS1 DATABAR Stacked Omnidirectional, GS1 DATABAR TRUNCATED TOUS LES CODES SONT VARIABLES EN HAUTEUR, ÉLARGISSEMENT ET RATIO ORIENTATION 0°, 90°, 180°, 270°. OPTIONNELLEMENT AVEC CLÉ DE CONTRÔLE ET LA LIGNE LISIBLE EN CLAIR
<b>■ Software</b>	
CONFIGURATION	ConfigTool
COMMANDE DE PROCESSUS	NETSTAR PLUS
Logiciel d'étiquetage	Labelstar LITE / Labelstar PLUS
Pilotes Windows	Windows XP® 32/64 Bit / Windows Vista® 32/64 Bit / Windows 7® 32/64 Bit Windows SERVER 2003® (R2) 32/64 Bit / Windows SERVER 2008® 32/64 Bit Windows SERVER 2008® (R2) 64 Bit